



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 1/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název směsi:

Lepidlo na cihly

Další názvy směsi:

nejsou

Jedinečný identifikátor složení (UFI):

G4A0-H0Y7-E006-V0EU

Registrační číslo REACH:

netýká se (směs)

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití:

Lepidla a tmely (výplně spár) pro stavební práce na místě.

1. Zatřídění dle evropského systému
a. kategorizace výrobků

PC-ADH-2

2. Nedoporučená použití:

Nedoporučuje se používat k jiným účelům, než je uvedeno v návodu použití/technickém listu.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Jméno nebo obchodní jméno:

METRUM s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Identifikační číslo:

253 64 286

Telefonní číslo:

+ 420 581 728 228

E-mail:

lenka.navratilova@metrum.cz

Odpovědná odborně způsobilá osoba za zpracování bezpečnostního listu: otmarsy@post.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace (celá ČR):

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;

tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení ES č. 1272/2008 (CLP).

| | |
|-------------------|------------|
| Aerosol 1 | H222, H229 |
| Acute Tox. 4 | H332 |
| STOT RE 2 | H373 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| STOT SE 3 | H335 |
| Resp. Sens. 1 | H334 |
| Skin Sens. 1 | H317 |
| Carc. 2 | H351 |
| Aquatic Chronic 4 | H413 |
| Lact. | H362 |

Plné znění klasifikačních kategorií a vět H viz oddíl 16.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Aerosolové dózy jsou pod stálým tlakem! Chraňte je před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. V kontaktu se vzduchem může dojít k tvorbě výbušných směsí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 2/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Může poškodit kojenec prostřednictvím mateřského mléka. Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. Osoby s přecitlivělostí dýchacích cest (např. astma, chronická bronchitida) nesmějí přijít do kontaktu s produktem. Symptomy se mohou při přeexponování projevit u dýchacích cest také ještě po několika hodinách. Prach, páry a aerosoly ohrožují hlavně dýchací cesty.

2.2 Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: **NEBEZPEČÍ**

Nebezpečné obsažené látky: polymethylenpolyfenyl-isokyanát; chloralkany (C14-17)

Standardní věty o nebezpečnosti:

- H222 Extrémně hořlavý aerosol.
- H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
- H315 Dráždí kůži.
- H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
- H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
- H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
- H362 Může poškodit kojenec prostřednictvím mateřského mléka.
- H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
- H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P201 Před použitím si obzarejte speciální instrukce.
- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
- P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
- P263 Zabraňte styku během těhotenství a kojení.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
- P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Doplňující údaje na štítku:

EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy pro nevidomé:

- uzávěry odolné proti otevření dětmi: ne

- hmatatelné výstrahy: ano

Informace dle Nařízení Komise (EU) č. 552/2009, které je nutno uvést na označení výrobku:

U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 3/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

Informace dle Nařízení Komise (EU) č. 2020/1149, které je nutno uvést na označení výrobku:

Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.

2.3 Další nebezpečnost

Obsahuje látky PBT/vPvB $\geq 0,1$ % dle přílohy XIII nařízení REACH.

Endokrinní disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší: Žádná data k dispozici.

2.4 Další informace

Nesmí být používán v dosahu zdrojů zapálení.

Další informace viz Oddíl 15

Oddíl 3: Složení / informace o složkách

3.1 Látka: Netýká se.

3.2 Směs/výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

| Identifikátor složky | Obsah (hm. %) | Identifikační čísla | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) |
|---|------------------|---|--|
| polymethylenpolyfenylisokyanát *)**) | $\geq 45 - < 50$ | č. CAS 9016-87-9 č. ES 691-647-3 | Carc. 2; H351 Acute Tox. 4 (inhalation); H332 STOT RE 2; H373 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 |
| reakční směs trichloridu fosforu a 1,2-epoxypropanu dimethylether *) ***) | $\geq 7 - < 8$ | č. ES 807-935-0 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| chloralkany (C14-17) ****) | $\geq 4 - < 5$ | index. č. 603-019-00-8 č. ES 204-065-8 č. CAS 115-10-6 č. REACH 01-2119472128-37 | Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280 |
| | | index. č. 602-095-00-X č. ES 287-477-0 č. CAS 85535-85-9 č. REACH 01-2119519269-33 | Lact.; H362 Aquatic Acute 1; H400, M=100 Aquatic Chronic 1; H410 |

Poznámky:

* Látka pro níž existují expoziční limity pro pracovní prostředí.

** Polymethylenpolyfenylisokyanát, obsahuje $> 0,1$ % MDI-izomerů.

*** Poznámka U – Plyny patřící do skupiny „stlačený plyn“, „zkapalněný plyn“, „zchlazený plyn“ nebo Rozpuštěný plyn musí být při uvádění na trh klasifikovány jako „plyny pod tlakem“. Skupina je závislá na skupenství, ve kterém se plyn v obalu nachází, a proto musí být přiřazována jednotlivě.

****) Látka uvedená jako kandidát PBT, vPvB (Chlorované parafíny se středním řetězcem (MCCP)) v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

Plné znění použitých klasifikací a H-vět je uvedeno v oddíle 16.



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 4/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

První pomoc všeobecně: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

První pomoc při vdechnutí: Přerušete expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte postiženého prochladnout. Má-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při kontaktu s kůží: Postiženému svlékněte kontaminovaný oděv, postižené místo omyjte velkým množstvím vody a mýdlem a dobře opláchněte. Pokud se na kůži projeví podráždění nebo vyrážka: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

První pomoc při kontaktu s okem: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Okamžitě vyplachujte čistou (pokud možno vlažnou) tekoucí vodou minimálně po dobu 15 minut při široce otevřených víčkách, zejména oblastí pod víčky; konzultujte s lékařem, zejména přetrvává-li bolest, nebo zarudnutí očí.

První pomoc při požití: Nepředpokládá se. Jedná se o aerosolový rozprašovač.

Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo tento bezpečnostní list.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy/účinky při vdechnutí: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Symptomy/účinky při kontaktu s kůží: Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Symptomy/účinky při kontaktu s očima: Místně může dráždit oční spojivky (zarudnutí, pálení v očích, slzení).

Symptomy/účinky při požití: Může vyvolat podráždění zažívacího traktu provázené bolestmi břicha a nevolností.

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci zvláštního ošetření

Postupujte podle symptomů.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasicí látky

Vhodná hasiva: Oxid uhličitý (CO₂), hasební prášky, písek, zemina.

Nevhodná hasiva: Voda i v malém množství a ostrý vodní paprsek. Ten je možné použít pouze k chlazení nádob v blízkosti požáru.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečí požáru: Extrémně hořlavý aerosol.

Nebezpečí výbuchu: Nádobu je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout.

Nebezpečné produkty rozkladu v případě požáru: Mohou se tvořit nebezpečné zplodiny hoření.

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj).



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 5/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

V oblasti úniku dobře větrejte. Zamezte styku s otevřeným ohněm a jiskrami. Zákaz kouření. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Vybavte úklidový tým řádnými ochrannými pomůckami, viz oddíl 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vodních toků.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Kontaminovanou oblast zakryjte vlhkou zeminou nebo pískem a nechejte alespoň 30 minut reagovat. Pak mechanicky odstraňte. Vzniklý odpad nechejte zlikvidovat oprávněnou osobou.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8 a 13 tohoto bezpečnostního list.

Oddíl 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte plyny/páry/aerosoly. Zajistěte účinné větrání. Vzhledem k možnosti vystavení účinkům nebezpečné látky, používejte vhodné ochranné prostředky (odolné rukavice, ochranné brýle a oděv). Odstraňte všechny zdroje zapálení. Nekuřte. Vypněte všechny elektrické přístroje, které mohou být zdrojem jiskření. Realizujte preventivní opatření k prevenci hromadění elektrostatického náboje. Pracujte v souladu s návodem k použití – při jeho dodržování nejsou zvláštní ochranná opatření nutná.

7.1.2 Preventivní hygienická opatření

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Při používání tohoto produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy umyjte ruce.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a včetně neslučitelných látek a směsí

Aerosolové dózy – materiál FE (40) nebo ALU (41). Neskladujte spolu s potravinami, nápoji a krmivy. Skladujte mimo dosah dětí. Výrobky jsou pod stálým tlakem! Chraňte je před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50 °C. Skladujte uzamčené a na dobře větraném místě.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádné zvláštní pokyny pro použití.

Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.1.1 Limitní expoziční hodnoty podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění

| Chemický název | Číslo CAS | PEL / NPK-P (mg/m ³) | Poznámky | Přepočet na ppm |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|-----------------|
| difenylmetan-4,4'-diizokyanát (MDI) | 101-68-8 | 0,05 / 0,1 | - | - |
| dimethylether | 115-10-6 | 1000 / 2000 | - | - |



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 6/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

8.1.2 Limitní expoziční hodnoty Evropské unie (Směrnice Komise 2000/39/ES).

| Název látky | Číslo CAS | OEL 8 hodin | | OEL 15 minut | | Poznámka |
|---------------|-----------|-------------------|-----|-------------------|-----|----------|
| | | mg/m ³ | ppm | mg/m ³ | ppm | |
| dimethylether | 115-10-6 | 1920 | - | - | - | - |

8.1.3 Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů.

| Látka | Ukazatel | Limitní hodnoty | Doba odběru |
|-------------|----------|-----------------|-------------|
| nestanoveno | - | - | - |

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC

Hodnoty DNEL: chloraklany (C14-14) (č. CAS 85535-85-9)

| Pracovníci/spotřebitelé | Cesta expoz. | Hodnota | Účinek |
|-------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| pracovníci | inhalačně | 6,7 mg/m ³ | chronické účinky systémové |
| | dermálně | 47,9 mg/kg hm. těla | chronické účinky systémové |
| spotřebitelé | inhalačně | 0,58 mg/kg hm. těla | chronické účinky místní |
| | | 2 mg/m ³ | chronické účinky systémové |
| spotřebitelé | dermálně | 28,75 mg/kg hm. těla | chronické účinky systémové |

Hodnoty PNEC: chloraklany (C14-14) (č. CAS 85535-85-9)

| Cesta expozice | Hodnota |
|------------------------|------------|
| mořská voda | 0,2 µg/l |
| pitná voda | 1 µg/l |
| voda – občasný únik | 10,5 mg/kg |
| čističky odpadních vod | 80 mg/l |
| sediment – pitná voda | 5 mg/kg |
| sediment – mořská voda | 1 mg/kg |

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodná technická opatření: Žádná zvláštní opatření nejsou vyžadována za předpokladu, že se s výrobkem zachází ve shodě s obecnými zásadami hygieny a bezpečnosti. Doporučuje se používat produkt na dobře větraných místech.

8.2.2 Individuální ochrana včetně osobních ochranných prostředků: Užívané osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením vlády 495/2001 Sb. (transpozice směrnice 89/686/EEC).

Obecná hygienická opatření: Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. Před přestávkami si umyjte ruce. Těhotné ženy by měly zamezit vdechnutí a kontaktu s kůží.

Ochrana rukou: Používejte vhodné rukavice.

Vhodné materiály pro ochranné rukavice; EN 374:

butylkaučuk - IIR: tloušťka $\geq 0,5$ mm; doba průsaku ≥ 480 min.; fluorkaučuk - FKM: tloušťka $\geq 0,4$ mm; doba průsaku ≥ 480 min.; polychloropren (neopren)(CR): tloušťka $\geq 0,5$ mm; doba průsaku ≥ 480 min.; nitril/butadien kaučuk (NBR): tloušťka $\geq 0,35$ mm; doba průsaku ≥ 480 min.

Jiné možné materiály: chlorovaný polyetylen, polyetylen, vrstvený etyl-vinyl alkohol kopolymer (EVAL), polyvinylchlorid (PVC).

Ochrana očí: Ochranné brýle.

Ochrana kůže a těla: Pracovní ochranný oděv.

Ochrana dýchacích cest: Při běžném použití odpadá; při dlouhodobém pobytu v nedostatečně větraných prostorách a při překročení mezních limitů používejte vhodné ochranné dýchací přístroje – proti plynové a kombinované filtry.



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 7/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

Omezování expozice životního prostředí

Při běžném použití odpadá; zabraňte vniknutí do povrchových vodotečí a do kanalizace.

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | |
|--|---|
| Skupenství: | aerosol |
| Barva: | světle žlutá |
| Zápach: | charakteristický |
| pH: | nelze použít |
| Bod tání / tuhnutí: | údaj není k dispozici |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: | údaj není k dispozici |
| Bod vzplanutí: | údaj není k dispozici |
| Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1): | údaj není k dispozici |
| Hořlavost: | extrémně hořlavý aerosol |
| Limity hořlavosti /výbušnosti: | údaj není k dispozici |
| Tlak páry: | údaj není k dispozici |
| Hustota páry: | údaj není k dispozici |
| Rozpusťnost: | údaj není k dispozici |
| Rozdělovací koeficient: | údaj není k dispozici |
| Teplota samovznícení: | údaj není k dispozici |
| Teplota rozkladu: | údaj není k dispozici |
| Viskozita: | údaj není k dispozici |
| Výbušné vlastnosti: | Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. |
| Oxidační vlastnosti: | údaj není k dispozici |

9.2 Další informace

Hustota: údaj není k dispozici

Oddíl 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout.

10.2 Chemická stabilita

Produkt je za normálních podmínek použití stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí:

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce za normálních podmínek použití.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Teploty nad bodem vzplanutí; otevřený oheň, statická elektřina; za normálních podmínek používání nejsou známé nebezpečné reakce.

10.5 Neslučitelné materiály

Za normálních podmínek skladování a použití by neměly vznikat nebezpečné produkty rozkladu.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálních podmínek skladování a použití by neměly vznikat nebezpečné produkty rozkladu.

Oddíl 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Pro směs (náplň dózy) nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 8/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

Akutní toxicita (orální): Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Akutní toxicita (dermální): Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Akutní toxicita (inhalační): Zdraví škodlivý při vdechování.

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| ATE dle CLP (plyny) | 9081,736 ppm _v / 4 hod. |
|---------------------|------------------------------------|

Údaje k jednotlivým složkám

| | |
|--|---------------------------------------|
| dimethylether (CAS 115-10-6) | |
| LC ₅₀ inhalační, 4 hodiny, plyny, potkan (samec) | >164 000 ppm (experimentální hodnota) |
| reakční směs trichloridu fosforu a 1,2-epoxypropanu (ES 807-935-0) | |
| LC ₅₀ inhalační, OECD 403, potkan | >7 mg/l |

Žíravost/dráždivost pro kůži: Dráždí kůži.

Vážné poškození/podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Karcinogenita: Podezření na vyvolání rakoviny.

Toxicita pro reprodukci: Může poškodit kojenice prostřednictvím mateřského mléka.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

| | |
|--|------------------------------|
| reakční směs trichloridu fosforu a 1,2-epoxypropanu (ES 807-935-0) | |
| LOAEL orální, 90 dní, potkan samice | ~ 99 mg/kg tělesné hmotnosti |
| NOAEL orální, 90 dní, potkan samec | ~ 85 mg/kg tělesné hmotnosti |

Nebezpečnost při vdechnutí: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

11.2 Informace o jiných nebezpečích

11.2.1 Vlastnosti narušující endokrinní systém

Tento produkt neobsahuje žádné látky narušující endokrinní systém.

Oddíl 12: Ekologické informace

12.1 Akutní toxicita

Ekologie všeobecně: Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Nebezpečí pro vodní prostředí (akutní): Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Nebezpečí pro vodní prostředí (chronické): Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Akutní toxicita složek

| | |
|--|---|
| dimethylether (CAS 115-10-6) | |
| LC ₅₀ , 96 hodin, ryby | >4100 mg/l (Poecilia reticulata) |
| EC ₅₀ , 48 hodin, bezobratlí | >4400 mg/l (Daphnia magna) |
| EC ₅₀ , 96 hodin, řasy | 154,9 mg/l (ECOSAR, odhadovaná hodnota) |
| reakční směs trichloridu fosforu a 1,2-epoxypropanu (ES 807-935-0) | |
| LC ₅₀ , ryby | 56,2 mg/l (Danio rerio) |
| EC ₅₀ , bezobratlí | 209 mg/l (Daphnia magna) |
| EC ₅₀ , 72 hodin, řasy | 82 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| NOEC chronický, 21 dnů | 32 mg/l (Daphnia magna) |



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 9/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

12.2 Perzistence a rozložitelnost

dimethylether (CAS 115-10-6)

Perzistence a rozložitelnost Nerozložitelný v půdě. Není snadno biologicky odbouratelný ve vodě.

12.3 Bioakumulační potenciál

dimethylether (CAS 115-10-6)

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 0,1 (experimentální hodnota)

Bioakumulační potenciál Nízký potenciál pro bioakumulaci (Log Kow < 4).

12.4 Mobilita v půdě/vodě

Pro obsažené složky:

- povrchové napětí údaje nejsou dostupné v literatuře
- absorpce nebo desorpce půda nelze aplikovat (plyn)

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

chloraklany (C14-14) (č. CAS 85535-85-9)

Tato látka splňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII

Tato látka splňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Podle našich poznatků nejsou.

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metodika nakládání s odpady

S odpady nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. Nemísit s komunálním odpadem. Zabránit úniku do kanalizace.

13.1.1

Možné riziko při odstraňování: Při odstraňování odpadu významné riziko nevzniká, ale prázdné obaly mohou obsahovat nezreagované složky.

13.1.2

Způsob odstraňování směsi

Nevytvrzený materiál odstraňte jako nebezpečný odpad. Aerosolové dózy se zbytky náplně odstraňte jako nebezpečný odpad, např. ve spalovně nebezpečných odpadů.

Doporučený čisticí prostředek: Čistič PU pěny na nevytvrzenou PU pěnu. Vytvrzenou PU pěnu je možné odstranit pouze mechanicky.

13.1.3

Doporučené zařazení odpadu

13.1.3.1

Směs

Nevytvrzený materiál (např. prošlé nebo poškozené výrobky, zmetky):

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Vytvrzený materiál:

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

13.1.3.2

Obaly

Natlakovaná aerosolová dóza:

16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky.



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 10/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob.

Dóza bez hnacího plynu, tzn. např. proražená:

15 01 04 Kovové obaly

17 04 05 Železo a ocel

Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Vyhláška č. 93/2016 Sb., (katalog odpadů), v platném znění. Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.

Oddíl 14: Informace pro přepravu

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 14.1 UN číslo | | | | |
| UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | | | | |
| AEROSOLY hořlavé | AEROSOLS flammable | AEROSOLS flammable | AEROSOLS flammable | AEROSOLY hořlavé |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | | | | |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 14.4 Obalová skupina | | | | |
| nelze použít | nelze použít | nelze použít | nelze použít | nelze použít |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | | | | |
| NE | Marine pollutant NO | NO | NO | NE |

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: nepoužitelné

Pozemní doprava

| | |
|--|--------------------|
| Klasifikační kód (ADR): | 5F |
| Zvláštní ustanovení (ADR): | 190, 327, 344, 625 |
| Omezená množství (ADR): | 1 L |
| Vyjmutá množství (ADR): | E0 |
| Pokyny pro balení (ADR): | P207 |
| Zvláštní pokyny pro balení (ADR): | PP87, RR6, L2 |
| Ustanovení o smíšeném balení (ADR): | MP9 |
| Přepavní kategorie (ADR): | 2 |
| Zvláštní ustanovení pro přepravu - balíčky: | V14 |
| Zvláštní ustanovení pro přepravu - nakládání, vykládka a manipulace (ADR): | CV9, CV12 |
| Zvláštní ustanovení pro přepravu - provoz (ADR): | S2 |
| Kód omezení pro tunely (ADR): | D |

Námořní doprava

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Zvláštní ustanovení (IMDG): | 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Omezená množství (IMDG): | SP277 |
| Vyjmutá množství (IMDG): | E0 |
| Pokyny pro balení (IMDG): | P207, LP200 |
| Zvláštní pokyny pro balení (IMDG): | PP87, L2 |
| Číslo EmS (pohotovostní plán požár): | F-D |



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 11/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

Číslo EmS (pohotovostní plán rozlití): S-U
Letecká doprava
Vyjmutá množství PCA (IATA): E0
Omezená množství PCA (IATA): Y203
Omezená množství jako max. čisté množství: 30 kg
Pokyny pro balení PCA (IATA): 203
Maximální čisté množství PCA (IATA): 75 kg
Pokyny pro balení CAO (IATA): 203
Maximální čisté množství CAO (IATA): 150 kg
Zvláštní pokyny (IATA): A145, A167, A802
Kód ERG (IATA): 10 L

Vnitrozemská vodní doprava
Klasifikační kód (ADN): 5F
Zvláštní ustanovení (ADN): 190, 327, 344, 625
Omezená množství (ADN): 1 L
Vyjmutá množství (ADN): E0
Požadovaná výbava (ADN): PP, EX, A
Větrání (ADN): VE01, VE04
Počet modrých kuželů/světél (ADN): 1

Železniční přeprava
Klasifikační kód (RID): 5F
Zvláštní ustanovení (RID): 190, 327, 344, 625
Omezené množství (RID): 1L
Vyjmutá množství (RID): E0
Pokyny pro balení (RID): P207, LP200
Zvláštní ustanovení pro balení (RID): PP87, RR6, L2
Ustanovení o smíšeném balení (RID): MP9
Přepavní kategorie (RID): 2
Zvláštní ustanovení pro přepravu -
balíčky (RID): W14
Zvláštní ustanovení pro přepravu -
nakládání, vykládka a manipulace (RID): CW9, CW12
Expresní balíčky (RID): CE2
Identifikační číslo nebezpečí (RID): 23

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
Nelze použít

Oddíl 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Předpisy EU

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění
- Směrnice Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/ES a 2017/164/ES, kterými se stanoví seznamy limitních hodnot expozice na pracovišti



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 12/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

Neobsahuje žádné látky uvedené v příloze XVII nařízení REACH

Obsahuje látku uvedenou v Kandidátském seznamu REACH v koncentracích $\geq 0,1$ % nebo SCL:

Chlorované parafíny se středním řetězcem (MCCP) (EC 287-477-0, CAS 85535-85-9).

Neobsahuje žádné látky uvedené v příloze XIV REACH. Neobsahuje žádné látky uvedené na seznamu PIC (nařízení EU 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií). Neobsahuje žádné látky uvedené na seznamu POP (nařízení EU 2019/1021 o perzistentních organických polutantech).

Národní předpisy

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
- Vyhláška č. 190/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy, v platném znění
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění.

15.1.1 Informace dle Nařízení Komise (ES) č. 552/2009, které je nutno uvést na označení výrobku

„U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).“

15.1.2 Další povinné označení výrobků, které jsou určeny pro prodej široké veřejnosti

Návod k použití, hmatatelná výstraha pro nevidomé, rukavice (v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 552/2009).

15.1.3 Informace dle Nařízení komise (ES) č. 1149/2020, které je nutno uvést na výrobku „Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.“

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo vypracováno.

Oddíl 16: Další informace

a) Změny bezpečnostního listu

| | |
|--------------|------------------------|
| 20. 06. 2023 | nový bezpečnostní list |
|--------------|------------------------|

b) Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Údaje výrobce a dodavatele uvedené v bezpečnostních listech jednotlivých složek směsi.

Tento bezpečnostní list by měl být užíván spolu s technickým listem. Nenahrazuje jej. Informace zde uvedené jsou založeny na naší znalosti produktu v době publikace a jsou podány v dobré víře.

Uživatel upozorňuje na možné nebezpečí plynoucí z použití produktu k jiným účelům, než ke kterým je určen. To nedává uživateli výjimku ze znalosti a aplikace všech nařízení regulujících jeho činnost. Cílem zmíněných regulačních nařízení je pomoci uživateli splnit jeho povinnosti ohledně použití nebezpečných produktů.

c) Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům

| | |
|-----|---|
| ADR | Evropská dohoda o silniční přepravě nebezpečných věcí |
| ATE | odhad akutní toxicity |
| BFC | faktor biokoncentrace |



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 13/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

| | |
|---------------------------|--|
| BLV | biologická limitní hodnota |
| BOD | biochemická spotřeba kyslíku, také BSK |
| CLP | nařízení ES 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí |
| číslo CAS | číslo dle Chemical Abstracts Services |
| COD | chemická spotřeba kyslíku |
| číslo ES, EINECS | číslo dle seznamu EINECS (evropského seznamu existujících obchodovaných látek) |
| DMEL | odvozená úroveň, při které dochází k minimálním účinkům |
| DNEL | odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům |
| EC ₅₀ | koncentrace látky, při které je zasaženo 50 % populace |
| EmS | pohotovostní plán |
| IATA | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |
| IBC | mezinárodní předpis pro stavbu a vybavené lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |
| IARC | Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny |
| IMDG | Mezinárodní dohoda námořní přepravy nebezpečného zboží |
| ISO | Mezinárodní organizace pro normalizaci |
| LC ₅₀ | smrtná koncentrace látky, při které lze očekávat úmrtí 50 % populace |
| LD ₅₀ | smrtná dávka látky, při které lze očekávat úmrtí 50 % populace |
| Log Pow | rozdělovací koeficient oktanol-voda |
| MARPOL | Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí |
| NOAEC | koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku |
| NOAEL | hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku |
| NOEC | koncentrace bez pozorovaných účinků |
| NOEL | hodnota dávky bez pozorovaných účinků |
| NPK-P | nejvyšší přípustná koncentrace průměrná |
| OEL | expoziční limity na pracovišti |
| PBT | látka perzistentní, bioakumulující a toxická zároveň |
| REACH | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - nařízení ES 1907/2006 |
| RID | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici |
| PEL | přípustný expoziční limit |
| PNEC | odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům |
| STEL | krátkodobý expoziční limit v pracovním ovzduší bez utrpení škody na zdraví |
| TWA | průměrná koncentrace látky v ovzduší za pracovní dobu bez utrpení škody na zdraví |
| UN | identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN |
| UVCB | látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál |
| VOC | těkavé organické sloučeniny |
| vPvB | látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující |
| d) Legenda ke klasifikaci | |
| Aquatic Chronic 1,4 | nebezpečný pro vodní prostředí, dlouhodobé účinky, kategorie 1, 4 |
| Aquatic Acute 1 | nebezpečný pro vodní prostředí, akutní účinky, kategorie 1 |
| Lact. | toxická pro reprodukci |
| Aerosol 1 | aerosol, kategorie 1 |
| Acute Tox. 4 (inhalation) | akutní toxicita (inhalační), kategorie 4 |
| STOT RE 2 | toxická pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 |
| Eye Irrit. 2 | podráždění očí, kategorie 2 |
| Flam. Gas 1A | hořlavé plyny, kategorie 1A |
| STOT SE 3 | toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3 |



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle přílohy II, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ve znění nařízení (EU) 2020/878

Datum prvního vydání: 20. 06. 2023

Datum revize: -

Nahrazuje verzi: -

Strana: 14/14

Verze: 1

Název výrobku:

Lepidlo na cihly

| | |
|---------------|---|
| Skin Irrit. 2 | dráždivost pro kůži, kategorie 2 |
| Resp. Sens. 1 | senzibilizace dýchacích cest, kategorie 1 |
| Skin Sens. 1 | senzibilizace kůže, kategorie 1 |
| Press Gass | plyny pod tlakem |
| Carc. 2 | karcinogenita, kategorie 2 |

e) Znění H-vět použitých v tomto bezpečnostním listu

| | |
|------|--|
| H220 | Extrémně hořlavý plyn. |
| H222 | Extrémně hořlavý aerosol. |
| H229 | Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. |
| H280 | Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. |
| H302 | Zdraví škodlivý při požití. |
| H315 | Dráždí kůži. |
| H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |
| H332 | Zdraví škodlivý při vdechování. |
| H334 | Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. |
| H335 | Může způsobit podráždění dýchacích cest. |
| H351 | Podezření na vyvolání rakoviny. |
| H373 | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
| H362 | Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. |
| H400 | Vysoce toxický pro vodní organismy. |
| H410 | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| H413 | Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. |

f) Pokyny pro školení

Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Právnícká osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s touto chemickou směsí, musí být proškolená z bezpečnostních pravidel a údajů uvedenými v bezpečnostním listu.

g) Další informace

Další informace poskytnete: viz oddíl 1.3.

Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.