



LOCKTIP 903

LOCKTIP 903 je velmi pevné tavné lepidlo citlivé na tlak na bázi syntetického kaučuku

Použití

- | | |
|--|--|
| ▪ především výroba matrací v nábytkářském průmyslu | ▪ vzájemné lepení materiálu plst – pěna, čalounické pěny různé hustoty |
|--|--|

Výhody

- | |
|---------------------------|
| ▪ velmi pevný lepený spoj |
|---------------------------|

Pracovní postup

Povrch by měly být zbaveny nečistot, oleje, prachu a rzi. Teplota prostředí a lepeného povrchu musí být nad 15 °C. V opačném případě lepidlo ztuhne rychleji, než je požadovaná doba tuhnutí, což může způsobit problémy při lepení. Vlhkost vzduchu by měla být 65-75 % a vlhkost lepeného materiálu 8-10 %. Pracovní teplotu zásobníku i válce v určitých časových intervalech kontrolujte. Naneste dostatečné množství lepidla na jednu stranu lepeného povrchu. Množství naneseného lepidla se může lišit v závislosti na druhu lepených materiálů. Při přerušení práce udržujte sníženou teplotu v zásobníku na 100-110 °C. Zabráňte tím dlouhodobému přehřívání lepidla a udržte jeho vysokou jakost. Zásobník pravidelně čistěte.

Technické údaje

▪ Složení	syntetický kaučuk
▪ Vzhled	nažloutlé bloky
▪ Viskozita	1750 ± 450 mPa.s (Brookfield při 160 °C, 10 ot./min.)
▪ Teplota měknutí	97 ± 3 °C
▪ Pracovní teplota (zásobník, válec)	130 - 160 °C

Skladování

Uchovávejte v původním, uzavřeném balení na místě při teplotě 18 °C až 20 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo topné kabely. Doba skladování je za uvedených podmínek 12 měsíců.

Bezpečnost

Nedotýkejte se roztaveného lepidla. V případě popálení lepidlem, chlaďte studenou vodou. Lepidlo neodstraňujte, překryjte čistým obvazem. obraťte se o radu na lékaře.

Balení

Obj. č. 9911193 LOCKTIP 903 HMPSA nažloutlé bloky 20 kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.