



Technický list výrobku

Vyhotoveno: 07. 12. 2021

TAV RC-1812 Aku tavná lepicí pistole profi

Tavná lepicí pistole s lithium-iontovou baterií ke zpracování tavných tyčinek o průměru 11,0 mm až 11,5 mm.

Charakteristika:

- Profesionální design
- Na lithium-iontové baterie s indikátorem zbytkové energie
- Baterie s dlouhodobou dobou provozu, zcela bez kabelu během práce
- Snadné použití, lehká spoušť, podsvícený vypínač
- Regulátor přednastavení podávání zajišťující stejnou dávku lepidla na opakované zmáčknutí spouště
- Spolehlivý a výkonný topný systém
- Široká škála trysek zabraňující zbytečnému odkapávání lepidla

Použití:

Profesionální lepení různých materiálů pomocí tavných tyčinek 11,0 – 11,5 mm.

Popis pistole:

Aku pistole se skládá z vlastní pistole, dobíjecího se akumulátoru a nabíječky s přírodním kabelem. Pistole je ruční přenosné elektrické zařízení, v němž se tuhé lepidlo taví a vytlačí bodově, nebo krátkou housenkou na plochy určené k lepení nebo fixaci. Pistole se skládá z tavné komory vyhřívané topným elektrickým článkem na konstantní teplotu. Pistole je opatřena průběžným podávacím zařízením, které zvyšuje produktivitu práce. Otvor v zadní části pistole slouží ke vkládání tyčinky tavného lepidla. Doporučuje se mít náhradní baterii pro rychlou výměnu a plynulou práci.

Technická data:

Napětí pro dobíjení	V	100 - 240
Příkon (max.)	W	100
Způsob ohřevu		PTC ohříváč
Podávání		mechanické
Konstantní provozní teplota	°C	195
Doba nahřívání	min.	5
Výkon	g/min.	27
Použitá náplň (průměr)	mm	11,0 – 11,5
Trysky		vyměnitelné
Balení		plastové pouzdro s baterií 2,0 Ah a nabíječkou
Provozní doba baterie	min.	až 100
Doba nabíjení baterie	min.	50

Příprava k použití:

- při prvním použití je třeba zasunout tyčinku tak, aby podávací zařízení unášelo tyčinku do tavné komory
- do pistole zasunout aku-baterii

Dovozce:

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638
750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228
IČ: 25364286
www.metrum.cz



Technický list výrobku

Vyhotoveno: 07. 12. 2021

TAV RC-1812 Aku tavná lepicí pistole profi

Vlastní lepení:

Plochy připravené k lepení musí být zbaveny prachu, mastnoty a nečistot. Lepidlo vytlačujte mírným tlakem na páku podávacího zařízení, aby tok lepidla byl pravidelný. Jakmile po opětovném zmáčknutí spouště pistole již lepidlo neteče, je nutno vsunout další tyčinku, aby bylo možno pokračovat v lepení. Lepidlo nanášejte při lepení dvou různorodých materiálů vždy na materiál, který je horším vodičem tepla (např. při lepení dřeva s keramikou naneste lepidlo na dřevo). Lepení doporučujeme provádět při teplotách okolo 20 °C. Při nižších teplotách je nutno lepené materiály na tuto teplotu předeřhát. Po nanesení lepidla okamžitě přitlačte obě plochy k sobě.

Ukončení lepení:

Po ukončení lepení odložte pistoli a za 3 minuty stiskněte 3x spoušť podávacího zařízení, čímž vytlačíte lepidlo z trysky. Zamezte tím vytváření vzduchových bublin v tavné komoře a zaručíte funkci pistole při novém použití.

Balení:

Obj. číslo	Název výrobku	obsah
9909715	TAV RC-1812 AKU tavná lepicí pistole profi	plastový kufřík s tavnou pistolí, LI-ion baterií a nabíječkou

UPOZORNĚNÍ:

- pistole nesmí přijít do styku s vodou
- při práci pistolí neodkládat na hořlavé materiály
- umístit mimo dosah dětí
- nedotýkat se trysky nebo roztavené hmoty bez použití rukavic; v případě potřísnění ruky horkým lepidlem zasaženou část ruky ponořit do studené vody na několik minut a až potom odstranit lepidlo. Je-li to nezbytné, vyhledat lékařskou pomoc

Údržba a opravy:

Pistole nevyžaduje zvláštní údržbu. Kromě běžného povrchového čištění jako celku je nutno pravidelně kontrolovat šroubové spoje.

Opravy elektrického zařízení smí provádět pouze odborně způsobilá osoba (kvalifikovaný mechanik – elektrikář). V případě úplného vyřazení přístroje zadejte jeho likvidaci specializované firmě, která se zabývá sběrem nebo likvidací elektrospotřebičů.

Poznámka:

Uvedené informace jsou zpracované podle našeho nejlepšího vědomí. Neneseme odpovědnost za výsledek práce nebo jakékoliv způsobené škody, protože faktory jako druh a kombinace materiálů, pracovní metoda apod. jsou mimo naši kontrolu. Uživatelé musí před použitím tavné pistole provést vlastní odzkoušení. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití, případně konzultujte s naším technickým servisem www.metrum.cz.

Dovozce:

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638
750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228
IČ: 25364286
www.metrum.cz