



info@metrum.cz

www.metrum.cz

METRUM s.r.o.

Gen.Štefánika 1638

750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

Fax: +420 581 728 238

Technický list

Tavné lepidlo 153

Charakteristika:

Kopolymer etylen–vinyl–acetátu

Vlastnosti:

NAŽLOUTLÉ TYČINKY

Použitelnost:

Lepidlo je určeno pro lepení, roztavením v tavné lepíci pistolí.

URČENO PRO LEPENÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ - PLASTY, AKRYLOVÉ PLASTY, KOVY, DŘEVO, KERAMKA, UMĚLÉ KVĚTINY apod.

Technické parametry:

VZHLED:	NAŽLOUTLÉ TYČINKY; Ø 11,2 mm x 20 cm nebo 30 cm
BOD MĚKNUTÍ:	85 ±4 °C
VISCOSITA:	10 000 ± 2 500 cPs (při 170°C)
OTEVŘENÁ DOBA:	30 sekund
DOBA TUHNUTÍ:	25 sekund
PRACOVNÍ TEPLOTA:	PRO POUŽITÍ V TAVNÝCH PISTOLÍCH
POUŽITÍ:	lepení PLASTŮ, AKRYLOVÝCH PLASTŮ, KOVŮ, DŘEVA, KERAMKY, LEPENKY a dalších materiálů používaných v různých řemeslech

Balení:

V kartonech volně po 10 kg.

Aktualizace:

27. 11. 2018

zdroj 2016/07/12 (sy)

Technický list je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba je Vám k dispozici a nabízí Vám technickou pomoc při používání tmelů a lepidel.