



FASÁDNÍ PÁSKA ORANŽOVÁ

FASÁDNÍ PÁSKA ORANŽOVÁ pro maskování drsných zděných povrchů



Použití

- maskování drsných zděných povrchů

Výhody

- drží na omítce, cihle i betonu

Pracovní postup

Povrch, na který se páska lepí, by měl být čistý – zbavený prachu a volných částic, suchý a odmaštěný. Určeno pro venkovní použití.

Technické údaje

▪ Složení	laminovaná textilie s nánosem syntetického kaučuku
▪ Rozměry	šířka 48 mm; délka 25 m a 50 m
▪ Tloušťka	205 μm ± 15 %
▪ Pevnost v tahu	95 N/25 mm ± 10 %
▪ Přílnavost k nerez. oceli	≥ 18 N/25 mm
▪ Teplotní odolnost	-5 °C až +60 °C
▪ Barva	oranžová

Upozornění

Uvedené vlastnosti jsou typické a neměly by být považovány za závazné. Všechny vlastnosti jsou přibližné a jsou založeny na zkouškách, o nichž se předpokládá, že jsou spolehlivé a vyhovují doporučeným zkušebním metodám. Tyto hodnoty jsou uvedeny pro účely srovnání a nepředstavují záruku výrobce. Uživatel by měl před použitím určit, zda je produkt vhodný pro jeho konkrétní účel použití i pro způsob aplikace.

Skladování

Páska by měla být skladována v původním balení na chladném místě (do 21 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu) mimo přímé sluneční záření a měla by být použita do 12 měsíců od dodání.

Balení

Obj. číslo: 9901913 Fasádní páska oranžová 48mm x 25m
Obj. číslo: 9901914 Fasádní páska oranžová 48mm x 50m